



# 化学品安全技术说明书

本安全技术说明书依据如下要求编写：  
GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

产品名称 SNAP-Capture Pull-Down Resin  
修订日期 06-5月-2022  
版本 3

SDS编号 S9144

产品名称  
修订日期

SNAP-Capture Pull-Down Resin  
06-5月-2022

SDS编号

S9144

## 第1部分：化学品及企业标识

### 化学品标识

产品名称 SNAP-Capture Pull-Down Resin

### 其他辨识方法

SDS编号 S9144

联合国 / 识别编号 UN1219

纯物质 / 混合物 混合物

### 供应商信息

<u>公司名称</u>	<u>供应商</u>
New England BioLabs	New England BioLabs 240 County Road Ipswich, MA 01938 USA

电子邮件地址 support@neb-china.com

### 应急咨询电话

24 小时紧急电话号码 Chemtrec +65 3163 8374

### 化学品的推荐用途和限制用途

推荐用途 本产品仅供研发

限制用途 无资料

产品名称  
修订日期

SNAP-Capture Pull-Down Resin  
06-5月-2022

SDS编号

S9144

## 第2部分：危险性概述

### 紧急情况概述

对眼睛有刺激性  
蒸气可能引起昏睡和眩晕

外观与性状 无色

物理状态 液体

气味 轻度

### GHS危险性类别

急性毒性 - 经口	类别5
严重眼损伤/眼刺激	类别2
特异性靶器官毒性 - 一次接触	类别3

### 标签要素



信号词

警告

### 危险性说明

吞咽可能有害  
造成严重眼刺激  
可能造成昏昏欲睡或眩晕

### 防范说明

#### 预防措施

作业后彻底清洗脸部、手部和任何暴露的皮肤  
戴防护眼罩/戴防护面具  
避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾  
只能在室外或通风良好之处使用

### 事故响应

如感觉不适，呼叫解毒中心/医生  
如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势  
如感觉不适，呼叫解毒中心或医生  
如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗  
如仍觉眼刺激：求医/就诊

### 安全储存

存放在通风良好的地方。保持容器密闭  
存放处须加锁

### 废弃处置

委托有资质的废弃物处理厂处置内装物/容器

### 物理和化学危险

不适用。

产品名称  
修订日期

SNAP-Capture Pull-Down Resin  
06-5月-2022

SDS编号

S9144

#### 健康危害

急性健康影响： 如大量吞入该物质，立即呼叫医生。如症状持续，呼叫医生。造成严重刺激(流泪、视力模糊和发红)。刺激，但不会对眼组织造成永久性伤害。吸入高浓度蒸气可能会导致头疼、眩晕、困倦、恶心和呕吐等症状。

慢性影响： 不适用。

#### 环境危害

不适用

#### 不导致分类的其他危害

无资料。

### 第3部分：成分/组成信息

#### 物质

不适用。

#### 混合物

组分	浓度或浓度范围(质量分数, %)	CAS 号
2-丙醇	50	67-63-0

\*成分的实际百分比(浓度)已作为商业机密而有所保留。

### 第4部分：急救措施

#### 急救措施的描述

##### 一般建议

向现场的医生出示此安全技术说明书。

##### 皮肤接触

用肥皂和水清洗皮肤。

##### 眼睛接触

立即用大量清水冲洗至少15 分钟以上，包括眼皮下面。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。冲洗时保持眼睛睁开。不要搓揉患处。如刺激发展并持续，就医。

##### 吸入

转移至空气新鲜处。如接触到或有疑虑：求医/就诊。

##### 食入

不得诱导呕吐。漱口。不可对无意识的受害人经由嘴巴喂服任何东西。呼叫医生。

#### 最重要的症状和健康影响

可能导致眼睛发红和流泪。烧灼感。吸入高浓度蒸气可能会导致头疼、眩晕、困倦、恶心和呕吐等症状。

#### 对应急响应人员的建议

避免接触皮肤、眼睛或衣物。穿个体防护服(参见第8部分)。

#### 对医生的特别提示

对症治疗。

产品名称  
修订日期

SNAP-Capture Pull-Down Resin  
06-5月-2022

SDS编号

S9144

## 第5部分：消防措施

### 灭火剂

适用的灭火剂  
大火

请使用适合当地境况与周遭环境的灭火措施。  
注意：灭火时使用雾状水可能是无效的。

不适用灭火剂

不要使用高压水流冲散溢出材料。

灭火时可能遭遇之特殊暴露危害

无资料。

消防员的防护设备和注意事项

消防员应穿戴自给式正压呼吸器和全套消防装备。使用个人防护装备。

## 第6部分：泄漏应急处理

### 人员防护措施、防护装备和应急处置程序

人员防护措施

确保足够的通风。使用所需的个人防护装备。将人员疏散至安全地带。避免接触皮肤、眼睛或衣物。

其他信息

请参阅第7和第8部分所列明的防护措施。

对应急响应人员的建议

使用第8部分推荐的个体防护装备。

环境保护措施

附加生态信息参见第12部分。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

在安全可行的情况下，防止进一步的泄漏或溢出。收集并转移至有适当标签的容器中。

防止发生次生灾害的预防措施

遵循环境法规彻底清洗受污染的物体和区域。

## 第7部分：操作处置与储存

操作处置

依照良好的工业卫生和安全实践进行操作。避免接触皮肤、眼睛或衣物。使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。确保足够的通风。避免吸入蒸气或烟雾。通风不良时，佩带适当的呼吸装置。

储存

保持容器密闭，存放于干燥、阴凉且通风良好处。

禁配物

基于所提供的信息，未知。

## 第8部分：接触控制/个体防护

产品名称  
修订日期

SNAP-Capture Pull-Down Resin  
06-5月-2022

SDS编号

S9144

### 职业接触限值

组分	中国	ACGIH TLV
2-丙醇 - 67-63-0	TWA: 350 mg/m <sup>3</sup> STEL: 700 mg/m <sup>3</sup>	STEL: 400 ppm TWA: 200 ppm

注释 术语和缩略语参见第16部分

### 生物接触限值

组分	生物标准	监测方法	ACGIH
2-丙醇 - 67-63-0	-	-	40 mg/L - urine (Acetone) - end of shift at end of workweek

### 监测方法

未找到适用的信息.

### 工程控制

淋浴  
洗眼台  
通风系统.

### 个体防护装备

#### 眼面防护

如果有可能发生飞溅, 戴有侧护罩的安全眼镜.

#### 皮肤和身体防护

穿戴适当的防护服.

#### 手防护

戴适当手套.

#### 呼吸系统防护

在正常使用条件下不需要防护设备. 如果超过接触限值或发生刺激, 可能需要通风和疏散.

#### 一般卫生注意事项

避免接触皮肤、眼睛或衣物. 佩戴适当的手套和眼镜/面部防护装备. 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟.

## 第9部分: 理化特性

### 基本理化特性信息

外观与性状 无色  
颜色 无资料  
物理状态 液体  
气味 轻度  
气味阈值 无资料

### 性质

pH值 无资料  
熔点 / 凝固点 无资料

### 备注 • 方法

未知  
未知

产品名称  
修订日期

SNAP-Capture Pull-Down Resin  
06-5月-2022

SDS编号

S9144

初沸点和沸程	无资料	未知
闪点	18 ° C	
蒸发速率	无资料	未知
易燃性(固体, 气体)	无资料	未知
空气中的燃烧极限		未知
燃烧或爆炸上限	无资料	
燃烧或爆炸下限	无资料	
蒸气压	无资料	未知
蒸气密度	无资料	未知
相对密度	无资料	未知
水溶性	无资料	未知
溶解度	无资料	未知
分配系数	无资料	未知
自燃温度	399 ° C	
分解温度	无资料	未知
运动粘度	无资料	未知
动力粘度	无资料	未知
<u>其他信息</u>		
爆炸性	无资料	
氧化性	无资料	
颗粒特性		

## 第10部分：稳定性和反应性

<u>稳定性</u>	正常条件下稳定.
<u>危险反应</u>	正常处理过程中不会发生.
<u>应避免的条件</u>	基于所提供的信息, 未知.
<u>禁配物</u>	基于所提供的信息, 未知.
<u>危险的分解产物</u>	基于所提供的信息, 未知.

## 第11部分：毒理学信息

### 关于可能的接触途径的信息

#### 产品信息

吸入	本物质或混合物的具体测试数据不可得. 可能造成呼吸道刺激. 可能造成昏昏欲睡或眩晕.
皮肤接触	本物质或混合物的具体测试数据不可得. 可能造成刺激. 长期接触可能导致发红和刺激.
眼睛接触	本物质或混合物的具体测试数据不可得. 造成严重眼刺激. (基于成分). 可能造成发红, 发痒和疼痛.

产品名称  
修订日期

SNAP-Capture Pull-Down Resin  
06-5月-2022

SDS编号

S9144

**食入** 本物质或混合物的具体测试数据不可得。摄入可能造成胃肠刺激、恶心、呕吐和腹泻。吞咽可能有害。

与物理、化学和毒理学性质有关的症状

**症状** 可能导致眼睛发红和流泪。吸入高浓度蒸气可能会导致头疼、眩晕、困倦、恶心和呕吐等症状。

急性毒性

毒性数值计算

下列值是基于GHS文件的第3.1章节计算得来

ATEmix (经口)	3,740.00 mg/kg
ATEmix (经皮)	8,118.00 mg/kg
ATEmix (吸入-气体)	99,999.00 ppm
ATEmix (吸入-粉尘/烟雾)	99,999.00 mg/l
ATEmix (吸入-蒸气)	60.20 mg/l

组分信息

组分	经口 LD50	经皮 LD50	吸入 LC50
2-丙醇	= 1870 mg/kg ( Rat )	= 4059 mg/kg ( Rabbit )	> 10000 ppm ( Rat ) 6 h

**皮肤腐蚀/刺激** 可能造成皮肤刺激。

**严重眼损伤/眼刺激** 基于成分数据的分类。造成严重眼刺激。

**呼吸或皮肤过敏** 无资料。

**生殖细胞突变性** 无资料。

**致癌性**

下表列明了各机构是否已将任何组分列为致癌物。

组分	中国	IARC
2-丙醇	-	Group 3

**注释**

IARC (国际癌症研究机构)

组别3 - 未分类为对人类有致癌性



产品名称  
修订日期

SNAP-Capture Pull-Down Resin  
06-5月-2022

SDS编号

S9144

生殖毒性 无资料.

特异性靶器官系统毒性(一次接触) 可能造成昏昏欲睡或眩晕.

特异性靶器官系统毒性(反复接触) 无资料.

对靶器官的影响 呼吸系统. 眼睛. 皮肤.

吸入危害 无资料.

## 第12部分：生态学信息

### 生态毒性

水生毒性未知 0 % 的混合物由未知水生环境危害的成分组成

组分	藻类/水生植物	鱼类	甲壳类
2-丙醇	EC50: >1000mg/L (96h, <i>Desmodesmus subspicatus</i> ) EC50: >1000mg/L (72h, <i>Desmodesmus subspicatus</i> )	LC50: =9640mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> ) LC50: =11130mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> ) LC50: >1400000µg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )	EC50: =13299mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> )

持久性和降解性 无资料.

本产品无相关数据.

### 潜在的生物累积性

#### 组分信息

组分	分配系数
2-丙醇	0.05

土壤中的迁移性 无资料.

## 第13部分：废弃处置

废弃化学品 按照当地规定处理. 按照环境法规处置废弃物.

污染包装物 不要重复使用空容器.

产品名称  
修订日期

SNAP-Capture Pull-Down Resin  
06-5月-2022

SDS编号

S9144

## 第14部分：运输信息

### 中国

UN编号或ID编号 UN1219  
联合国运输名称 Isopropyl Alcohol Solution  
联合国危险性分类 3  
包装类别 II

### IMDG

依据MARPOL 73/78和IBC规则的散货无资料  
运输

### IATA

UN编号或ID编号 UN1219  
正式运输名称 Isopropyl Alcohol Solution  
联合国危险性分类 3  
包装类别 II

### 运输注意事项

请参阅适用的危险货物相关规则所规定的其他内容

## 第15部分：法规信息

### 监管信息

#### 国家法规

#### 中华人民共和国职业病防治法

职业病危害因素分类目录：

已列入。化学品危害。

职业病目录：

已列入。职业性中毒。

组分	类别
2-丙醇	化学品危害

#### 危险化学品安全管理条例

#### 危险化学品目录

下表显示高于相关阈值而被列入的成分。

浓度或浓度范围(质量分数, %) 50

组分	序号	危险化学品目录
2-丙醇	0111	已列入

#### GB 18218-2018 危险化学品重大危险源辨识

类别

易燃液体

临界量(T)

1000

#### 重点监管的危险化学品名录

不适用

#### 使用有毒物质作业场所劳动保护条例

产品名称 SNAP-Capture Pull-Down Resin SDS编号 S9144  
修订日期 06-5月-2022

高毒物品目录 不适用

化学品首次进口及有毒化学品进出口环境管理规定 不适用  
中国严格限制进出口的有毒化学品目录

新化学物质环境管理办法 IECSC - 中国现有化学物质名录 与供应者联络, 取得库存遵从状态.

#### 国际法规

关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔公约 不适用

关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约 不适用

鹿特丹公约 不适用

### 第16部分: 其他信息

制作者 Environmental, Health and Safety 978-927-5054

修订日期 06-5月-2022

#### 修订说明

#### 缩略语和首字母缩写词

注释 第8部分: 接触控制/个人防护

TWA	TWA(时间加权平均浓度)	STEL	STEL(短时间接触限值)
上限	最大限值	*	通过完整的皮肤吸收引起全身效应
C	致癌物		

#### 用于编制SDS的关键文献参考和数据来源

毒物与疾病登记署(ATSDR)  
美国环保署ChemView数据库  
欧洲食品安全局(EFSA)  
EPA(环境保护局)  
急性接触指导水平(AEGL(s))  
美国环境保护署联邦杀虫剂, 杀菌剂和杀鼠剂法  
美国环保局高产量化学品  
食品研究杂志  
有害物质数据库  
国际统一化学品信息数据库(IUCLID)  
国立技术与评估研究所(NITE)  
澳大利亚国家工业化学品申报与评估署(NICNAS)  
NIOSH(国家职业安全与健康研究所)  
医药的ChemID Plus(NLM CIP)的国家图书馆  
国家医学图书馆PubMed数据库(NLM PUBMED)  
国家毒理学计划(NTP)  
新西兰化学分类和信息数据库(CCID)  
经济合作与发展组织环境、健康与安全出版物  
经济合作与发展组织高产量化学品方案  
经济合作与发展组织筛选信息数据集

产品名称  
修订日期

SNAP-Capture Pull-Down Resin  
06-5月-2022

SDS编号

S9144

---

世界卫生组织

注释 第8部分：接触控制/个人防护

#### 免责声明

重要信息：本安全技术说明书的信息是本着诚信基于我们的知识以及发行日所提供(或后续修订日期，如果有的话)，并仅作为指导使用。这安全技术说明书并不构成任何形式的保证(明确或暗示)，我们不作任何保证或适销性或针对特定的用途。此信息仅关于如出货状态的指定产品，如果产品是用于与任何其他材料组合使用或不按照我们的指示使用则可能无效。确保其行为遵守所有适用的政府要求，是买方/用户的责任。因为产品的使用条件并非在新英格兰生物实验室的控制下，以确定所需的产品安全使用条件，是买方/用户的责任。新英格兰生物实验室不会因对操作或接触产品所造成的任何损失负责。